

SILIPEX® USO GENERAL es un sellador mono componente de silicona de curado acético y consistencia pastosa para evitar el escurrimiento en aplicaciones verticales. Una vez expuesto a la humedad atmosférica comienza su proceso de curado, formando un sello muy flexible con resistencia garantizada hasta por 20 años.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Mantiene sus propiedades elásticas desde -60°C hasta 130°C.
- ✓ Excelente resistencia a la intemperie (rayos UV de la luz solar, ozono, lluvias).
- ✓ Buen aislante térmico, eléctrico y acústico.
- ✓ Evite aplicar sobre superficies sensibles a la corrosión (zinc, latón, espejos, policarbonato).

USOS Y APLICACIONES

- ✓ Sellador multipropósito con buena adherencia a una amplia variedad de materiales como vidrio, metales, plásticos (excepto al teflón, PE y PP), madera, fibra de vidrio, telas, caucho, superficies esmaltadas o pintadas.
- ✓ Cerramientos en balcones y ventanas domésticas.
- ✓ Reparación de gomas en parabrisas de automóviles.
- ✓ Fijar señalizaciones, letreros, avisos y adornos.
- ✓ Corregir goteras y hacer empacaduras.
- ✓ Buen aislante térmico, eléctrico y acústico.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedad	Valor	Ensayo
Resistencia a la tensión	215 psi	ASTM D 412
Elongación %	300-500	ASTM D 412
Tiempo de formación de piel	15 minutos máx.	N.A.
Tiempo de curado	24 horas	N.A.
Dureza shore A	20 – 25	ASTM D 2240

*Valores determinados tras 24 horas de curado, 25 °C y 50% de h.r.

ESTÁNDARES DE CALIDAD

SILIPEX® USO GENERAL cumple o excede los requisitos de la norma ASTM C-920 Tipo S, Grado NS. También cumple con los requerimientos de los métodos C-792, C-679, C-793.

MODO DE EMPLEO



Las superficies a sellar deben estar limpias, secas, libres de polvo, grasa o aceite.



Proteja las superficies adyacentes con tirro o cinta adhesiva.



Perfore la punta del cartucho, coloque el pico dosificador y corte en forma diagonal según el ancho deseado.



Aplique directamente sobre la superficie, si es necesario emplee la pistola para tal fin, asegurándose de formar un cordón continuo y regular.



Alise la superficie presionando con una espátula dentro de los 10 min posteriores a su aplicación. Úselo en lugares ventilados y aguarde el tiempo de curado.

ALMACENAMIENTO

✓
SILIPEX® USO GENERAL puede almacenarse sus envases originales, sin abrir en lugares frescos, secos y a la sombra hasta por 14 meses posteriores a su fabricación, identificada en la parte posterior del empaque (para tubos), o en la parte superior (para cartuchos y minicartuchos).

COLORES

Translúcido, Blanco y Negro.

PRESENTACIÓN

Cajas de 12 cartuchos de 290 ml.
Cajas de 24 minicartuchos de 145 ml.
Cajas de 24 tubos colapsibles de 70 ml.
Cajas de 24 tubos colapsibles de 40 ml
(Únicamente color translúcido).

PRECAUCIÓN

No se ingiera. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos y mucosas. En caso de contacto lavar con abundante agua por 10 minutos. Si requiere aplicar sobre superficies sensibles a la corrosión, use SILIPEX® ESPEJOS Y VIDRIOS ESPECIALES.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Si esta considerando usar este producto debe revisar la Hoja de Datos de Seguridad del Material y la etiqueta más reciente para conocer la información de seguridad del producto, las instrucciones de manejo, el equipo de protección personal, de ser necesario, y cualquier especial adicional.

Puede comunicarse a través del correo electrónico soporte@simbi.com.ve o por los números telefónicos (0212) 257 3578 y (0212) 257 1568 para información adicional.